

CENÍK SLUŽEB od 1. 3. 2020

OPTIMALIZACE	
Zadání nářezového plánu přes webovou aplikaci eRozrys	ZDARMA
Zadání nářezového plánu přes speciální Excel tabulku emailem	ZDARMA
Manuální zpracování nářezového plánu	100,- Kč / tabule*

FORMÁTOVÁNÍ – nářezové plánky je nutno dodat min. 3 dny před termínem řezání	
Standardní formátování (DTL, DTD, MDF, překližky, apod.)	10,- Kč / řez
Speciální formátování (pracovní deska, úhel, manipulační řez)	25,- Kč / řez
Příplatek za návaznost let	50,- Kč / sestava*
Formátování vlastních materiálů	+ 50% přírážka

OLEPOVÁNÍ LEPIDLEM PUR – min. rozměr olepovaného dílce je 150x70mm	
Olepování materiálu do 20 mm – bílé a natur PUR lepidlo	20,- Kč / bm
Olepování materiálu nad 20 mm – bílé a natur PUR lepidlo	28,- Kč / bm
Olepování pracovní desky	40,- Kč / bm
Příplatek za použití transparentního PUR lepidla (min. 100 bm)	+ 5,- Kč / bm*
Olepování vlastních materiálů	+ 50% přírážka

OSTATNÍ SLUŽBY	
Výřez spoje PD 90°	350,- Kč*
Stolařské práce	10,- Kč / min*
Balení a manipulace	100,- Kč*
Doprava do 20 km při nákupu plošného materiálu nad 3000,- Kč	ZDARMA
Doprava nad 20 km nebo při nákupu do 3000,- Kč	20,- Kč / km*

Uvedené ceny jsou bez DPH a bez partnerských slev.

*nevztahují se partnerské slevy

Kontakt pro pomoc s nářezovými plány přes eRozrys (6:00-14:00): +420 792 311 103

NOVĚ OLEPUJEME HRANY LEPIDLY PUR!

Lepidla PUR oproti dříve používaným lepidlům EVA přináší mnoho nesporných výhod.

	PUR	EVA
Tepelná odolnost	cca 140°C	cca 90°C
Voděodolnost spoje	ANO	NE
Množství lepidla	cca 100g/m ²	cca 200g/m ²
Velikost spáry	téměř neviditelná	0,2mm

Tepelná odolnost

PUR lepidla mají po vytvrdnutí vysokou tepelnou odolnost - min. 140°C. Pokud na díly působí teplo od spotřebiče, PUR lepidla nikdy nezměknou, na rozdíl od některých jiných lepidel (např. EVA), která při styku s teplem změknou a poté opět vytvrdnou.

Voděodolnost spoje

Spoj PUR je voděodolný – PUR lepidlo uzavře spáru mezi hranou a čelní plochou a olepený spoj by měl být natolik kvalitní, že i při zatečení nebo vysoké vzdušné vlhkosti, dílce přes hranu nenabobtnají. Použití PUR lepidel při olepování je proto velmi vhodné pro koupelny, kuchyně i pro komerční prostory se zvýšenou zátěží.

Množství lepidla = velikost spáry

Téměř nulová spára – při olepování technologií PUR je potřeba menší množství lepidla (cca 100 g/m²) oproti dříve používaným lepidlům EVA (cca 200 g/m²). Čím více lepidla, tím větší je spára. Čím méně lepidla, tím je spára menší a designovější. Tenké spáry se také nezanášejí prachem nebo nečistotami.

K naprosté minimalizaci viditelnosti spár používáme bílé PUR lepidlo pro olepování dílců světlých odstínů a natur PUR lepidlo k olepování dílců tmavších odstínů. Pro možnost olepování transparentním PUR lepidlem se prosím informujte na prodejně.

S námi posunete kvalitu Vašich výrobků na novou úroveň!